



### MTS 2/4 digital Микротитрационный встряхиватель

Специальный встряхиватель для двух или четырех микротитрационных планшетов.

- Электронный контроль скорости
- Цифровой таймер
- Звуковая сигнализация истечения заданного времени
- Приспособление в комплекте (без микротитрационного планшета)

Аксессуары: H11 сетевой шнур, евровилка, H11 сетевой шнур, вилка для USA, H11 сетевой шнур, вилка для Великобритании, H11 сетевой шнур, вилка для Китая

#### Технические данные

|  |  |
|--|--|
| Траектория встряхивания                      | Орбитальная                            |
| Диаметр орбиты [mm]                          | 3                                      |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg]  | 2/4 MT-Platten                         |
| Потребляемая мощность привода [W]            | 35                                     |
| Производимая мощность привода [W]            | 13.2                                   |
| Разрешенное время во вкл. состоянии [%]      | 100                                    |
| Скорость мин.(регулируемая) [1/min]          | 50                                     |
| Диапазон вращающего момента [1/min]          | 0 - 1100                               |
| Индикатор скорости                           | Шкала                                  |
| Таймер                                       | да                                     |
| Дисплей таймера                              | 7 сегментная диодная линия             |
| Диапазон устанавливаемого времени [min]      | 1 - 99                                 |
| Режим работы                                 | Работа по таймеру и непрерывная работа |
| Фиксация подвижных частей на встряхивателе   | нет                                    |
| Работа с микротитрационными планшетами       | да                                     |
| Кол-во микротитрационных планшетов           | 2 или 4                                |
| Размеры [mm]                                 | 185 x 105 x 320                        |
| Вес [kg]                                     | 2.7                                    |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40                                 |
| Допустимая относительная влажность [%]       | 80                                     |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529           | IP 21                                  |
| Разъем RS 232                                | нет                                    |
| Аналоговый выход                             | нет                                    |
| Напряжение [V]                               | 220 - 240 / 100 - 120                  |
| Частота [Hz]                                 | 50/60                                  |
| Потребляемая мощность [W]                    | 45                                     |
| Идент.No.                                    | 3208000                                |